2655C

Amplificateur conditionneur monovoie multifonctions afficheur de tableau

APPLICATIONS

- Mesure de force, de couple
- Mesure de chocs
- Mesure de rupture Impacts
- Emmanchement
- Déplacement rapide
- Signaux fugitifs
- Contrôle de production
- Surveillance de bris d'outils

DESCRIPTIONS

Le coffret de mesure MEIRI 2655 propose une électronique analogique et numérique très complète permettant le conditionnement de capteur à jauges de contrainte, de capteur de déplacement potentiométrique ou LVDT, ainsi que la mesure de tension ou de courant. Le coffret permet de mesurer la crête avec une extrême rapidité. Il est d'une utilisation très simple : à l'aide du menu déroulant, l'utilisateur peut choisir la sensibilité et l'étendue de mesure du capteur, l'unité de mesure et la condition de mesure à effectuer (suiveur ou crête d'une valeur, la valeur des limites inférieure et supérieure des alarmes...)

2655C

Amplificateur conditionneur monovoie multifonctions afficheur de tableau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Amplificateur conditionneur pour capteur	
Afficheur deux lignes de 16 caractères	
Visualisation bar graphe de la mesure	
Configuration par menu déroulant en 2 langues	Français et Anglais
Mesure de crête rapide	0.1 ms
Convertisseur d'entrée	A/D 16 bits
Remise à zéro	Automatique ou manuelle
Tare électronique	
Double détections de seuils	
Trois entrées TOR	
Sortie relais	
Deux sorties analogiques 12 bits	±10 V et 4-20 mA
Sortie RS232	
Impression automatique des mesures	

DECLINAISONS PRODUIT

- ME_2655-AJ
- ME_2655-AS
- ME_2655-LVDT
- ME_2655-DP
- ME_2655-U
- ME_2655I

Il existe d'autres fonctions, merci de nous consulter.